




## Уличная цилиндрическая мини-IP-камера, 2 Мп, объектив 2,8 мм, механический ИК фильтр, ИК подсветка, DWDR GD-CI-AC2616T

- Двойное питание 12 В DC / PoE
- Дальность встроенной ИК подсветки до 30 м
- Форматы видеокompрессии H.264 и MJPEG
- Объектив:  $f = 2.8 \text{ mm}$ ,  $106^\circ$
- IP-камера, 2 Мп, живое видео Full HD 1080p
- Монтаж на стену и потолок, регулировка по 3 осям



Спецификации	GD-CI-AC2616T
Сенсор:	1/2,8" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение видео:	1920 × 1080
Чувствительность в цветном режиме:	0,01 лк / F1.2 (AGC вкл.)
Чувствительность в ч/б режиме:	0 лк с ИК подсветкой
Скорость затвора :	1/3 – 1/100 000 с
Длинная выдержка:	Поддерживается
Фокусное расстояние объектива :	2,8 мм
Горизонтальный угол обзора:	106°
Светосила объектива:	F2.0
Крепление объектива :	M12
Монтаж:	Поворот: 0° – 360°, наклон: –90° – 90°, вращение: 0° – 360°, регулировка по 3 осям
Управление цветностью:	Вкл., выкл., авто, механический ИК фильтр
Расширенный динамический диапазон:	72 дБ (DWDR), выкл., низкий, средний, высокий уровень
Улучшение изображения:	BLC, 3D DNR
Переключение день/ночь:	Автоматически, по расписанию
Дальность ИК подсветки :	До 30 м
Длина волны :	850 нм
Области интереса :	Поддерживается 1 фиксированная зона
Настройка изображения :	Насыщенность, яркость, контрастность и резкость настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс
Видеокомпрессия:	Основной поток: H.264+, H.264. Дополнительный поток: H.264, MJPEG
Профили H.264:	Baseline Profile, Main Profile
Скорость передачи данных :	32 Кбит/с – 8 Мбит/с
Сетевые протоколы:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Частота кадров:	Основной поток, 50 Гц: 1080p, 1280 × 960, 720p / 25 fps, 60 Гц: 1080p, 1280 × 960, 720p / 30 fps. Дополнительный поток, 50 Гц: 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240 / 25 fps, 60 Гц: 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240 / 30 fps
Запись в сетевые хранилища данных:	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Степень защиты :	IP67
Типы событий :	Саботаж, потеря связи, конфликт IP-адресов
Функции:	Сброс одной кнопкой, подавление бликов, Heartbeat, зеркалирование, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак, фильтр IP-адресов

Сетевые интерфейсы:	1 × 10/100BASE-T/TX PoE+ (RJ45)
Детекция вторжения:	Детектор движения
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Степень защиты :	IP67
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
Рабочая температура :	От -40 до +60 °C
Влажность :	Не более 90%, без конденсата
Источник питания :	12 В DC / PoE (802.3af)
Потребляемая мощность :	До 5 Вт
Габаритные размеры:	65 × 55 × 110 мм
Масса:	500 г