



Видеокамера сетевая **BOLID VCI-220-01**

Купольная видеокамера с моторизованным вариофокальным объективом, разрешением Full HD (2 Мп), улучшенной детализацией сцены при встречной фоновой засветке




































Спецификация модели:

Модель	BOLID VCI-220-01
Камера	
Матрица	1/2,7" КМОП
Разрешение видеоизображения	1920 × 1080 пикселей
Система сканирования	Прогрессивная
Скорость затвора	Авто/Ручн., 1/3(4)~1/100000 с
Минимальная освещенность	0,01 люкс/F1.4 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс/F1.4 (ИК-подсветка вкл.)
Соотношение «сигнал-шум»	Более 50 дБ
Видеовыход	BNC
Особенности	
Дальность ИК-подсветки	50 м
День-ночь	Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б
Компенсация фоновой засветки	BLC / HLC / WDR 120 дБ
Баланс белого	Авто/Ручн.
Регулировка усиления	Авто/Ручн.
Шумоподавление	3D
Маска конфиденциальности	До 4 зон
Объектив	
Тип объектива	2,7–12 мм, вариофокальный моторизованный

Максимальное раскрытие диафрагмы	F1.4
Регулировка фокуса	Моторизованная
Угол обзора	Н: 99° - 34°
Видео	
Сжатие видеосигнала	H.265/H.264/MJPEG
Формат видеоизображения	1080P(1920×1080) / 1,3Мп(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)
Частота кадров	
Основной поток	1080P/720P (1 ~ 25/30 к/с)
Дополнительный поток	D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с)
Дополнительный поток 2	720P (1 ~ 13/4 к/с)
Скорость передачи данных	H.264: 24 кбит/с ~ 10 Мбит/с; H.265: 14 кбит/с ~ 6 Мбит/с
Звук	
Сжатие аудиосигнала	G.711a/G.711u/AAC
Аудиоканал	1 канал вход, 1 канал выход
Микрофон	Нет
Видеоаналитика	
Детекция	Пересечение линии; Вторжение в зону; Изменение фона; Захват лица; Оставленный предмет; Громкий звук
Сеть	
Ethernet	10/100 Base-T, RJ-45
Веб-интерфейс	Просмотр и настройка через браузер
Wi-Fi	Нет
Протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS Bonjour, 802.1x
Стандарты обмена	ONVIF,PSIA,CGI
Максимальное количество пользователей	20
Смартфоны	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Доп. разъемы	
Слот карты памяти	Micro SD, не более 128 Гб
Тревожный вход, выход	1 вход, 1 выход
Грозазащита	
Предельное напряжение импульсных помех	4 кВ
Общие сведения	
Напряжение питания	12 В постоянного тока
Потребляемая мощность	Не более 10 Вт
Питание PoE	IEEE 802.3af
Диапазон рабочих температур	От -30 °С до +60 °С
Относительная влажность воздуха	От 10 % до 95 %
Степень защиты оболочки	IP67
Антивандалная защита	IK10
Габаритные размеры	Ø159×117,9 мм
Масса	0,8 кг

Варианты аксессуаров для разных типов крепления видеочамеры

Тип крепления	Монтажный адаптер	Кронштейны	Адаптер-удлинитель	Примечание
Потолочное	-	-	-	Стандартное
	 BR-303	 BR-104	-	С удлинением на 235 мм
	 BR-303	 BR-104	 BR-301*	С удлинением 220 мм*
	 BR-303	 BR-104	-	С удлинением на 420 мм*
Настенное	-	-	-	Стандартное, с вертикальной ориентацией
	 BR-303	 BR-107	-	С горизонтальной ориентацией
	 BR-303	 BR-107	 BR-301*	С удлинением на 220 мм*
Угловое	 BR-303	 BR-107	 BR-102	Стандартное
	 BR-303	 BR-107	 BR-102	С удлинением на 220 мм*

Столбовое	 BR-303	 BR-107	 BR-102	 BR-302*	С удлинением на 420 мм*
	 BR-303	 BR-107	 BR-103	-	Стандартное
	 BR-303	 BR-107	 BR-103	 BR-301*	С удлинением на 220 мм*
	 BR-303	 BR-107	 BR-103	 BR-302*	С удлинением на 420 мм*

*Допускается увеличение количества адаптеров-удлинителей BR-301 и BR-302, а также их сочетание, с учетом вибрационной жёсткости конструкции и допустимой нагрузки на кронштейн.

Габаритные размеры (мм):

